



I. 3. Kenn-www.strichzwo.de-Scheibenrades:

Auf der Außenseite der Radnabe ist erhaben eingegossen:

Felgenreße: 5 1/2 J x 13 H2
 Fabrikmarke: Indianapolis 
 Herstellungsdatum: (z.B. 5/73)
 Rad.Nr. bzw. Typ: Ausf. A: 302/A (Buchstaben eingegossen)
 Ausf. B: 302/B schlagen)
 Herstellerzeichen: 
 Typzeichen: Nach Erteilung einer ABE

4. Verwendungsbereich:

Die Scheibenräder sind für folgende Personenkraftwagen vorgesehen:

Ausführung A:

| Hersteller: | Fahrzeugtyp: | ABE-Nr. | Bereifung 1) | Auflagen |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|---|
| Bayerische Motoren Werke AG | 1600-2 | 5260 | 165 SR 13 6) 185/70 SR 13 5) | 4)7)8)10) |
| | 1602 | 5260/1 | | |
| | 1600 TI | 5872 | | |
| | 1802 | 7744 | | |
| | 2002 | 6036 | | |
| | Touring (Ausf. A-F) | 7749 | | |
| | 2002 TI | 6362 | 165 HR 13 6) 185/70 HR 13 5) | 3)7)8)10) |
| | 2002 TII | 7641 | | |
| | Touring (Ausf. G-H) | 7749 | | |
| | Adam Opel AG | Kadett-B | 4969 | 155 SR 13 6) 165 SR 13 5) 175/70 SR 13 5) |
| 4969/1 | | | | |
| 4969/2 | | | | |
| Kadett-B-L | | 4970 | | |
| | | 4970/1 | | |
| | | 4970/2 | | |
| Kadett-B-Coupé | | 4971 | | |
| | | 4971/1 | | |
| Kadett-B-Coupé-F | | 5850 | | |
| | | 5850/1 | | |
| Kadett-B-L-F | 5851 | | | |
| Olympia-A | 5848 | | | |
| Olympia-A-Coupé | 5849 | | | |
| Opel | GT-A-Ausf. A | 6573 | 165 SR 13 6) | |
| Opel | GT-A-L Ausf. A | 6574 | 185/70 SR 13 5) | |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Art des Fahrzeugteils: Scheibenräder | Typ: 302/A und B | Hersteller/Vertriebsfirma: Fa Auto-Teile-Import, 6335 Wetzlar-Naunheim, Wetzlarerstr. 96 |
|---|---------------------|---|

I. 4.

| Hersteller: | Fahrzeugtyp: | ABE-Nr.: | Bereifung 1) | Auflagen: |
|----------------------|----------------------|----------|--------------------|---------------|
| Adam Opel AG Opel | Opel GT-A Ausf. B | 6573 | 165 HR 13 6) | 2) 4) 10) 11) |
| | GT-A-L Ausf. B | 6574 | 185/70 HR 13 5) | |

Ausführung B:

| Hersteller: | Fahrzeugtyp: | ABE-Nr.: | Bereifung 1) | Auflagen: |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| Ford-Werke AG | ATH (Escort) | 6384 6384/1 | 165 SR 13 | 2) 4) 6) 9) |
| | AFH (Escort) | 7008 7008/1 | 165 SR 13 | 10) |

- 1) Es dürfen auch Reifen höherer Geschwindigkeitsbereiche oder Tragfähigkeiten verwendet werden.
 - 2) Fahrwerk und Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen.
 - 3) Nur für Reifen mit Schlauch und mit geradem Ventil 40 G DIN 7771 (Metallschraubventil).
 - 4) Nur für Reifen mit Schlauch und geradem Ventil 40 G DIN 7771 oder Gummi Ventil 38/11,5 DIN 7774.
 - 5) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich. Wird deren Verwendung durch die Straßenverhältnisse notwendig, muß das Fahrzeug wieder auf serienmäßige Räder und Reifen umgerüstet werden.
 - 6) Nur feingliedrige Schneeketten möglich.
 - 7) Nur induktiv gehärtete Hinterachswellen zulässig (BMW-Teile-Nr. 33411-102-152). Ab nachstehenden Fahrgestellnummern sind die gehärteten Hinterachswellen serienmäßig eingebaut:

| | | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 2 680 852 | BMW 1600-2 | 3 300 272 | BMW Touring Ausf. A u. B | (1600) |
| | BMW 1602 | 3 550 001 | BMW Touring Ausf. C u. D | (1800) |
| 3 502 111 | BMW 1802 | 3 350 318 | BMW Touring Ausf. E u. F | (2000) |
| 2 639 788 | BMW 2002 | 3 400 108 | BMW Touring Ausf. E u. F | (2000A) |
| 2 507 718 | BMW 2002 A | 3 420 001 | BMW Touring Ausf. G u. F | (2000tii) |
| 2 700 001 | BMW 2002 tii | | | |
 - 8) Unter Umständen Nacharbeit der Ausschnitte und Umbördeln der Räder erforderlich.
 - 9) An der Vorderachse Verbreiterung der Radabdeckungen und Nacharbeit der Radausschnitte erforderlich.
 - 10) Zum Auswuchten können wahlweise Klammengewichte am Felgenhorn oder Klebgewichte unter der Felgenschulter angebracht werden.
 - 11) Vom keine innenbelüfteten Scheibenbremsen.
- 40 Endgebaute Typ - Ausp. -