

TÜV Bayern G4-TP03		Fz.-Hersteller: 0005 BMW		ABE: 9482		Fahrzeugtyp: BMW 1502		Handelsbezeichnung: BMW 1502		LZ x LK: 4 x 100.0		Stand: 16.01.93				
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM		Marke		Kennzeich- nung		ET Last [mm] [kg]		ABE/ *PB		Abn. §19 ja/nein/ bedingt		Einschränkungen		
Felge/Achse		kW		Reifen												
A	4.50x13 VUH	55 -55	165R13	ST	KPZ	534.141	35.0	0.0				N	23B)			
		55 -55	6.00-13/4PR	ST	LEMNERZ	1345-1	35.0	0.0					N			
				ST	SRD	130.204	35.0	0.0					N			
A	5x13 VUH	55 -55	165R13	LM	FPS	11079151	26.0	0.0				N	23B)			
		55 -55	175R13	BBA)23B)	LM	FPS	1114231	26.0	0.0				N			
		55 -55	185/70R13	BBA)12A)	ST	KPZ	1112452	29.0	0.0				N			
				ST	LEMNERZ	1112605	29.0	0.0					N			
				LM	MAHLE	1112755	29.0	0.0					N			
F	5x13 VUH	55 -55	165R13	LM	FPS	1107015.1	26.0	0.0				J	23B)			
		55 -55	175R13	BBA)23B)	LM	FPS	1107915.1	26.0	0.0				J			
		55 -55	185/70R13	BBA)12A)												
F	5.50x13 VUH	55 -55	165R13	ST	BMW/KPZ	1112453	19.0	0.0				J	23B)BBA)			
		55 -55	175R13	12A)												
		55 -55	185/70R13	12A)												
T	5x13 VUH	55 -55	165R13	LM	BWA	101/B	27.0	410.0	40082	12.73	N	23B)BBA)				
		55 -55	175R13	BBA)23B)	ST	CMR	R1-439	27.0	390.0	40006	12.72	N				
		55 -55	185/70R13	BBA)12A)	LM	KPZ	5456 B	27.0	425.0	40055	02.72	N				
T	5.50x13 VUH	55 -55	165R13	LM	MAHLE	2 900 009	26.0	450.0	40001	06.72	N	B4)BBA)				
		55 -55	175R13	12A)	LM	ALPINA	36 11 105	18.0	420.0	40167	01.75	J	23B)BBA)			
		55 -55	175R13	12A)	LM	ATIWE	302/A	20.0	400.0	40046	11.72	J				
		55 -55	185/70R13	12A)	LM	ATS	5513	20.0	412.5	40015	11.72	J				
				LM	ATS	5513.1 A	20.0	412.5	41191	08.88	J	23B)				
				LM	ATS	5535	18.0	400.0	40130	11.75	J	23B)BBA)				
				LM	BAYPFLUG	103/B	20.0	412.5	40081	12.73	J					
				LM	BWA	203	18.0	425.0	40158	08.76	J	23B)73B)BBA)				
				LM	BWA	BWA 100/B	20.0	425.0	40007	11.72	J	23B)BBA)				
				LM	CAMPAGNOLO	40848	20.1	420.0	40137	02.75	J					
				ST	CMR	R1-440	22.0	390.0	40005	07.70	J	23B)73B)BBA)				
				ST	CMR	R1-485	22.0	400.0	40072	01.71	J					
				LM	COSMIC	R2-004	22.0	470.0	40002	04.72	J	23B)BBA)				
		LM	CROMODORA	CD 32	18.5	412.5	40027	05.71	J							
		LM	CROMODORA	CD 96	18.0	425.0	40349	03.78	J							

TUV Bayern G4-TPT03		Fz.-Hersteller: 0005 BMW		ABE: 9482	Fahrzeugtyp: BMW 1502	Handelsbezeichnung: BMW 1502		L2 x LK: 4 x 100.0	Stand: 16.01.93			
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM		Marke	Kennzeich- nung	ET	Last [kg]	ABE/ *PB	Abn. §19 ja/nein/ bedingt	Einschränkungen		
Felge/Achse		Reifen		gü.ab								
T	5.50x13 VUH (Fortsetzung)	55 -55 55 -55 55 -55	165R13 175R13 185/70R13	LM FUCHS	1 30044	18.0	400.0	40126	12.75	J	siehe Seite vorher	
				LM KPZ	5475 B	21.0	420.0	40009	08.71	J		
				LM MAHLE	290 0223	20.0	425.0	40086	07.74	J		
				LM MAHLE BBS	2 202 497	18.0	390.0	40122	04.75	J		
				LM MELBER	D 82	16.0	435.0	40646	08.83	J		
				LM MELBER	D 82	16.0	435.0	40208	08.78	J		
				LM RG	1 A	16.0	425.0	40229	07.77	J		
				LM RG	13 BG B	16.0	425.0	40274	01.79	J		
				LM RIAL	5513420	20.0	400.0	40117	05.74	J		
				LM RONAL	3554 031	20.0	400.0	40080	09.73	J		12A)23B)81A)
				LM RONAL	3554 051	19.0	410.0	40080	05.84	J		
				LM STILAUTO	GRIFO A	20.0	400.0	40135	12.73	J		14D)23B)73B)BBA)
				LM TEVOG	5513 A	20.0	400.0	40143	03.76	J		23B)73B)BBA)
				LM TEVOG	5513/C	16.0	400.0	40139	12.75	J		
				LM TV	TV 1A	16.0	425.0	40459	07.81	J		23B)BBA)
T	5.50x13 VUH	55 -55 55 -55	165R13 185/70R13	LM SERAL	213 551 804	18.0	400.0	40185	02.77	J	12A)23B)BCL)	
				LM TEVOG	GB 0.02	18.0	425.0	40234	06.77	J	12A)23B)BCL)	
T	6x13 VUH	55 -55 55 -55	185/70R13 195/70R13	LM ALPINA	36 11 109	6.0	425.0	40228	11.78	J	12A)23B)BBA)BCL)	
				LM ARC	ABW 60	13.0	425.0	40406	08.80	J		
				LM ARC	ABW 61	13.0	425.0	40598	12.82	J		
				LM ATS	60310	13.0	425.0	40361	10.79	J		
				LM ATS	6033	13.0	425.0	40190	05.78	J		
				LM ATS	6134	13.0	425.0	40011	10.75	J		
				LM BMA	107	13.0	425.0	40258	04.79	J	12A)23B)73B)BBA)BCL)	
				LM CENTRA	030 603	13.0	425.0	40495	11.81	J	12A)23B)BBA)BCL)	
				LM CENTRA	032 603	13.0	425.0	40332	06.79	J		
				LM CENTRA	035 603	13.0	425.0	40228	02.81	J		
				LM CERES	24 B	13.0	425.0	40608	02.83	J		
				ST CMR	RH 4168	13.0	425.0	40345	06.79	J	12A)23B)73B)BBA)BCL)	
				LM EXIM	13601 A	13.0	425.0	40334	05.79	J	12A)23B)BBA)BCL)	
				LM HASRA	T1 36 A	13.0	425.0	40535	05.82	J		
				LM INTRA	6013 1 A	13.0	425.0	bea.	12.77	J		
				LM INTRA	601301	13.0	425.0	40305	09.79	J		
				LM ITALIA	03 A	13.0	425.0	40453	02.81	J	12A)22C)23B)71B)BBA)BCL)	
				LM ITALIA	0503 A	13.0	425.0	40453	03.85	J		
				ST MANGELS	364 100-D	13.0	425.0	40590	10.82	J	12A)23B)BBA)BCL)	
				LM MELBER	L 94 A	13.0	425.0	40278	03.81	J		
				LM MELBER	L 94 A	13.0	425.0	40651	05.83	J		
				LM MM	GB 0.06 B	13.0	425.0	40221	12.81	J		
				LM MST	MOS 6313	13.0	425.0	bea.	02.79	J		
				LM REMOTEC	6013410	13.0	425.0	40140	03.77	J		
				LM REMOTEC	A 60313 A	13.0	425.0	40614	02.83	J		
				LM RG	13 R68A	13.0	425.0	40324	10.79	J		
				LM RG	1 A	13.0	425.0	40372	03.79	J		
				LM RIAL	6013413	13.0	425.0	40142	03.77	J		
				LM RIAL	L 6013413	13.0	425.0	40427	03.80	J		
				LM RIAL	N 6013413/A	13.0	425.0	40214	10.81	J		
				LM RONAL	3614 031	13.0	425.0	40156	06.77	J		
				LM RONAL	3614 031	13.0	425.0	40425	08.81	J		
				LM RW	MONZA 1	13.0	425.0	40561	08.82	J		
				LM RW	MONZA 4A	13.0	425.0	40562	08.82	J		
				LM SERAL	042	13.0	425.0	40531	03.82	J		
				LM TEVOG	04	13.0	425.0	40206	12.78	J		
				LM TEVOG	T2 36 A	13.0	425.0	40449	05.81	J		
				LM VAN D. BAN	60301	13.0	425.0	40519	09.81	J		
				LM VAN D. BAN	60308	13.0	425.0	40521	03.82	J		
				LM VIAL	E 3604 031	13.0	425.0	40247	02.81	J	12A)22C)23B)24F)71B)8B9)BBA)BCL)	
				LM VIAL	E 3614 031	13.0	425.0	40584	01.80	J	12A)23B)BBA)BCL)	
				LM WOLFRACE	M6	12.7	430.0	40177	01.76	J		
				LM WOLFRACE	WT 1	13.0	425.0	40478	09.81	J		
T	6.50x13 VUH	55 -55 55 -55	185/70R13 195/70R13	LM ALPINA	36 11 104	6.0	425.0	40149	10.80	J	12A)57A)76B)BBA)BCL)	

Einschränkungen (Stichworte) zu ABE 9482:

(ausführliche Texte siehe Anhang)

- 12A) Keine Schneeketten möglich
- 14D) Ab Nov.1979 Rad-ABE erloschen
- 22C) Redauschnitt, H, bearb./ohne Anh.
- 23B) Erff. Radhs. nacharb. s. Guts.
- 24F) Erff. Radabd. dch. Teileanbau

- 57A) Ohne ABS/ASR versch. R/R-Komb.
- 71B) Felgeninnens. nur Klammern gew.
- 73B) Nur mit Schlauch, s. Rad-Guts
- 76B) Radgröße nur H zulässig
- 81A) Innenbel. Scheibenbr. nicht zul.

- 8AY) Rad-ABE erloschen ab 07.78
- 8B9) U.U. HA-Wellen tauschen
- 8BA) Gehärtete Achsenwellen erford.
- 8CL) Umbau Turbo-Fahrwerk erfordl.